

UPX 4120

Code : 95-1544

AMPLIFICATEUR MIXER MATRICE

Mixer 5 voies avec réglage de volume sur chaque voie
Matrice 4 zones intégrée avec sélecteur en façade
Amplificateur de puissance 4 canaux intégré 4x120W
Lecteur MP3 de carte SD et clé USB 32Gb
3 entrées Combo micro symétriques ou Line (XLR/JACK) avec priorité en façade
2 entrées auxiliaires Line RCA
Alimentation Phantom sur toutes les entrées micro
Réglage du gain d'entrée sur chaque voie
Réglages des graves et aigus séparées pour chaque voie
Indicateur de niveau par vu-mètre 6 LEDs en façade pour chaque voie
Entrée prioritaire téléphone ou autre
Réglage du niveau de sortie pour chaque zone
Voie Monitor avec ampli intégré 1W
Pour chaque zone, sortie 100V/70V/4 Ohms et Line out symétrique
Protection contre les courts-circuits & la surchauffe
Ventilateur de refroidissement à vitesse progressive
Rackable 19"
Façade alu brossé avec poignée en aluminium



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / SPECIFICATIONS

Puissance / Power rating : 4 x 120W + 1W monitor
Sorties haut-parleurs / Speaker outputs : 4 Ohm / 70V / 100V
Entrées MICRO / MIC Inputs : 2.5mV/600 Ohms symétriques
Entrées LINE / LINE inputs : 175mV/10kOhms sym. & 350mV 10kOhms asym.
Bande passante / Freq. range : 80Hz - 16kHz
Rapport S/B - THD / S/N ratio - THD : MICRO: 65dB - AUX: 70dB - <0.5% @ 1kHz
Lecteur MP3 / MP3 player : FAT16/FAT32 - 32Gb
Dimensions / Dimensions : 484 x 440 x 132mm
Poids / Weight : 11.68kg
Alimentation / Power supply : 220-240Vac 50/60Hz

Prix Lumière-son.com : **SFr. 1'420.-**

Prix Catalogue: SFr. 1'615.-